

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wiertlo-frez-do-metalu-40mm-hss-tin-hex-p-57882.html>

WIERTŁO FREZ DO METALU 4.0MM HSS-TIN HEX

Cena	5,80 zł
Numer katalogowy	YT-44821
Kod producenta	YT-44821
Kod EAN	5906083046957

Opis produktu

Dane techniczne:

Materiał: HSS 4241
Zastosowanie: stal nierdzewna|stal kwasoodporna|stal walcowana na zimno
Wykończenie powierzchni: pokryta azotkiem tytanu|szlifowana
Rodzaj uchwyty narzędziowego: sześciokątny
Średnica: 4 mm
Twardość: 58-62 HRC
Rozmiar uchwyty narzędziowego: 1/4" (6.3 mm)
Długość całkowita: 78 mm
Długość części roboczej: 43 mm
Kąt wierzchołkowy wiertła: 118 °

WIERTŁO FREZUJĄCE DO METALU 4,0MM HSS-TIN HEX

Wiertło frezujące do metalu 4 mm marki YATO YT-44821. Wiertło frezujące wykonane z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS 4241 pokrytej azotkiem tytanu. Przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, przemysłowych. Stal HSS zapewnia kilkakrotnie szybsze wiercenie w stali nierdzewnej, kwasoodpornej i konstrukcyjnej. Ostrze krzyżowe „Split Point” o kącie wierzchołkowym 118° pozwala na wiercenie bez wcześniejszego punktowania, także dużymi średnicami wiertel, gwarantując idealne centrowanie. Umożliwiają wiercenie w każdym kierunku i pod dowolnym kątem, doskonale sprawdzając się przy wierceniu otworów m.in. pod zamki drzwiowe. Szlifowana powierzchnia zapewnia doskonałą precyzję wiercenia. Wykonane z jednego kawałka stali, dzięki czemu są bardzo mocne i wytrzymałe. twarda powłoka 58-62 HRC powleczone azotkiem tytanu zachowuje odporność na uszkodzenia i tępienie, utrzymując geometrię wiertel • niższa temperatura wiercenia oraz szybkie odprowadzanie ciepła nie powodują topienia ocynku i późniejszej korozji wiertel • mniejszy współczynnik tarcia ogranicza przyleganie do wiertel wiórów i opiłków. Uchwyt sześciokątny 1/4" (6.3 mm).

WIERTŁO FREZ DO METALU 4.0MM HSS-TIN HEX

**

Zdjęcia poglądowe.