

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wiertlo-hss-co-135-2-029mm-p-25435.html>

WIERTŁO HSS-CO 135 2,0/29MM

Cena	9,43 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 2608585840
Kod producenta	2608585840
Kod EAN	3165140520751

Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline

Specyfikacja: 2 x 29 x 49 mm

Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.

Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, blister, z otworem Euro

Zaw. opak.: 1 Szt.

Średnica (D) mm: 2,00

Długość robocza (L1) mm: 29

Długość całkowita (L2) mm: 49

materiały do obróbki (szczegóły):

- Stal/metal żelazny
- Stal nierdzewna/Inox
- Stal stopowa/niestopowa
- Żeliwo szare
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła

Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8

Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce

Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową

końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki

szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzebień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.