

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wiertlo-hss-co-135-3-236mm-p-37175.html>

## WIERTŁO HSS-CO 135 3,2/36MM

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>10,51 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>B 2608585843</b>  |
| Kod producenta   | <b>2608585843</b>    |
| Kod EAN          | <b>3165140520782</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline

Specyfikacja: 3,2 x 36 x 65 mm

Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.

Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, blister, z otworem Euro

Zaw. opak.: 1 Szt.

Średnica (D) mm: 3,20

Długość robocza (L1) mm: 36

Długość całkowita (L2) mm: 65

materiały do obróbki (szczegóły):

- Stal/metal żelazny
- Stal nierdzewna/Inox
- Stal stopowa/niestopowa
- Żeliwo szare
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła

Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8

Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce

Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową

końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzebień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

\*\*

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.