

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wiertlo-hss-co-135-3-539mm-p-37176.html>

WIERTŁO HSS-CO 135 3,5/39MM

Cena	11,59 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 2608585845
Kod producenta	2608585845
Kod EAN	3165140520805

Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline

Specyfikacja: 3,5 x 39 x 70 mm

Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.

Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, blister, z otworem Euro

Zaw. opak.: 1 Szt.

Średnica (D) mm: 3,50

Długość robocza (L1) mm: 39

Długość całkowita (L2) mm: 70

materiały do obróbki (szczegóły):

- Stal/metal żelazny
- Stal nierdzewna/Inox
- Stal stopowa/niestopowa
- Żeliwo szare
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła

Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8

Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce

Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową

końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki

szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzępień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.