

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wiertlo-hss-co-135-4-547mm-p-34477.html>

WIERTŁO HSS-CO 135 4,5/47MM

Cena	14,30 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 2608585849
Kod producenta	2608585849
Kod EAN	3165140520843

Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline

Specyfikacja: 4,5 x 47 x 80 mm

Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.

Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, Tight Pack, z otworem Euro

Zaw. opak.: 1 Szt.

Opak. wysył. 1: 5 Szt.

Średnica (D) mm: 4,50

Długość robocza (L1) mm: 47

Długość całkowita (L2) mm: 80

materiały do obróbki (szczegóły):

- Stal/metal żelazny
- Stal nierdzewna/Inox
- Stal stopowa/niestopowa
- Żeliwo szare
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła

Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8

Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce

Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową

końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzcień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.