

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wiertlo-hss-co-135-6-869mm-p-37180.html>

WIERTŁO HSS-CO 135 6,8/69MM



Cena	27,80 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 2608585857
Kod producenta	2608585857
Kod EAN	3165140520928

Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline

Specyfikacja: 6,8 x 69 x 109 mm

Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.

Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, Tight Pack, z otworem Euro

Zaw. opak.: 1 Szt.

Opak. wysył. 1: 1 Szt.

Średnica (D) mm: 6,80

Długość robocza (L1) mm: 69

Długość całkowita (L2) mm: 109

materiały do obróbki (szczegóły):

- Stal/metal żelazny
- Stal nierdzewna/Inox
- Stal stopowa/niestopowa
- Żeliwo szare
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła

Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8

Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce

Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzcina równa średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

**