

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wykaszarka-135r-p-70781.html>

## WYKASZARKA 135R



Cena	<b>3 408,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>H-9666048-01</b>
Kod producenta	<b>966 60 48-01</b>
Kod EAN	<b>7391883550052</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

##### Silnik

Pojemność cylindra: 34,6 cm<sup>3</sup>  
Moc wyjściowa: 1,4 kW  
Pojemność zbiornika paliwa: 0,6 l  
Zużycie paliwa: 435 g/kWh  
Prędkość przy maks. mocy: 8 400 obr./min  
Prędkość biegu jałowego: 2 900 obr./min  
Max obrotów na wałku wyjściowym: 8 220 obr./min  
Przerwa między elektrodami: 0,5 mm  
Prędkość uruchamiania sprzęgła: 3 800 obr./min  
Moment obrotowy, maks.: 1,8 Nm  
Moment obrotowy, maks. at rpm: 6 600 obr./min  
Świeca zapłonowa: Champion RCJ6Y

##### Wydajność

Szerokość koszenia: 47 cm

##### Przekładnia

Przełożenie: 1,4  
Kąt przekładni: 35 °

##### Wymiary

Średnica wału: 28 mm  
Waga (bez urządzenia tnącego i płynów): 6,8 kg  
Długość rury: 1 483 mm

##### Smar

Typ oleju do mieszanki: Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1  
Typ smarowania (przekładnia kątowa): Smar mineralny

##### Dźwięk i hałas

Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora: 98 dB(A)  
Gwarantowana moc akustyczna: 113 dB(A)

##### Emisja zanieczyszczeń

Emisja spalin (CO<sub>2</sub> EU V): 862 g/kWh  
Emisja spalin (HC średnia): 40,51 g/kWh  
Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC): 29,31 g/kWh  
Emisja spalin (co średnia): 418,31 g/kWh  
Emisja spalin (CO - średnia): 243,69 g/kWh  
Emisja spalin (Nox średnia): 0,46 g/kWh  
Emisja spalin (NOx - średnia): 1,09 g/kWh

Wibracje

Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy: 2,9 m/s<sup>2</sup>

Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy: 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Wszechstronna wykaszarka**, idealna dla właścicieli ogrodów przydomowych.

**Łatwy rozruch z systemem Smart Start®** i pompką paliwową.

**Silnik X-Torq®** zapewnia dużą moc i niskie zużycie paliwa.

W zestawie z podwójnymi szelkami, łatwą w montażu półautomatyczną głowicą żyłkową oraz nożem do trawy.

**FUNKCJE:**

Szelki Standard

Regulowany uchwyt

Silnik X-Torq®

Szybkie wysuwanie żyłki Tap 'n Go

Pompa paliwowa

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej

Ostona Combi

Przekładnia kątowna typowa dla wykaszarki

Ergonomiczny uchwyt

\*\*