

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wykaszarka-535-rx-p-70456.html>

WYKASZARKA 535 RX



Cena	3 738,91 zł
Numer katalogowy	H-9666288-02
Kod producenta	966 62 88-02
Kod EAN	7392930886148

Opis produktu

Dane techniczne:

Silnik

535RX

Nr art.: 966 62 88-02

Pojemność cylindra: 34,6 cm³

Moc wyjściowa: 1,6 kW

Pojemność zbiornika paliwa: 0,6 l

Zużycie paliwa: 475 g/kWh

Prędkość przy maks. mocy: 8 400 obr./min

Prędkość biegu jałowego: 2 800 obr./min

Max obrotów na wałku wyjściowym: 8 220 obr./min

Przerwa między elektrodami: 0,5 mm

Prędkość uruchamiania sprzęgła: 3 600 obr./min

Moment obrotowy, maks.: 1,9 Nm

Moment obrotowy, maks. at rpm: 6 600 obr./min

Świeca zapłonowa: Champion RCJ6Y

Sprzęt

Nóż do trawy producenta: Multi 300-3

Szelki producenta: Balance 35

Tarcza tnąca producenta: --

Głowica żyłkowa: T35 M12

Wydajność

Szerokość koszenia: 47 cm

Przekładnia

Przełożenie: 1,4

Kąt przekładni: 35 °

Wymiary

Średnica wału: 28 mm

Waga (bez urządzenia tnącego i płynów): 6,1 kg

Długość rury: 1 483 mm

Smar

Typ oleju do mieszanki: Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1

Typ smarowania (przekładnia kąтова): Smar mineralny

Dźwięk i hałas

Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora: 95 dB(A)

Gwarantowana moc akustyczna: 114 dB(A)

Emisja zanieczyszczeń

Emisja spalin (CO₂ EU V): 862 g/kWh
Emisja spalin (HC średnia): 40,51 g/kWh
Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC): 29,31 g/kWh
Emisja spalin (co średnia): 418,31 g/kWh
Emisja spalin (CO - średnia): 243,69 g/kWh
Emisja spalin (Nox średnia): 0,46 g/kWh
Emisja spalin (NOx - średnia): 1,09 g/kWh

Wibracje

Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy 3,4 m/s²

Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy 4,1 m/s²

Husqvarna 535RX to nowa wykaszarka w uniwersalnej klasie pojemności 35 cm³. Maszyna została skonstruowana do ciężkich, profesjonalnych zadań. Najwyższa wydajność osiągana jest dzięki dużej mocy, wyjątkowej ergonomii i długiej trwałości.

FUNKCJE:

Silnik X-Torq®
Szelki Balance 35
Pompa paliwowa
Szybkie wysuwanie żyłki Tap 'n Go
Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej
Osłona Combi
Wysoka podpórka
LowVib®
Ergonomiczna konstrukcja
Przekładnia kątowa typowa dla wykaszarki
Regulowany uchwyt
Regulowane zawiesie

**