

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wylacznik-nadpradowy-6ka-1-polowy-c-20a-p-40142.html>

## WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 6KA 1-POLOWY C 20A

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>37,20 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>E+1MCN120E</b>    |
| Kod producenta   | <b>MCN120E</b>       |
| Kod EAN          | <b>3250614313677</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

##### Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych:1  
Liczba biegunów:1 P  
Układ biegunów:1 P  
Charakterystyka wyzwalania:C

##### Funkcje

Z rozłączanym biegunem N:nie

##### Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn:6 kA  
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC):230 / 400 V  
Typ napięcia zasilającego:AC  
Częstotliwość:50/60 Hz

##### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui:500 V  
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:4000 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM):50 do 60 Hz

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego:2,1 W  
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego:2,1 W

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli):4000  
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli):20000

##### Wymiary

Głębokość produktu:70 mm  
Wysokość produktu:83 mm  
Szerokość produktu:17,5 mm

##### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający:2,8 Nm  
Pozycja montażowa produktu 360°:tak

##### Norma

Norma:EN 60898-1  
Dyrektywa europejska WEEE:dotyczy

Bezpieczeństwo  
Stopień ochrony:IP20

Warunki użytkowania  
Temperatura robocza:-25...70 °C  
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.:2  
Klasa ograniczenia energii I2t.:3  
Temperatura przechowywania/transportu:-25...80 °C

\*\*

Zdjęcie poglądowe