

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wylacznik-nadpradowy-6ka-3-polowy-b-16a-p-40137.html>

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 6KA 3-POLOWY B 16A

Cena	89,45 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	E+1MBN316E
Kod producenta	MBN316E
Kod EAN	3250614313066

Opis produktu

Dane techniczne:

Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych:3
Liczba biegunów:3 P
Układ biegunów:3 P
Charakterystyka wyzwalań:B

Funkcje

Z rozłączanym biegunem N:nie

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn}:6 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC):230 / 400 V
Typ napięcia zasilającego:AC
Częstotliwość:50/60 Hz
Napięcie
Znamionowe napięcie izolacji U_i:500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}:4000 V

Prąd

Prąd znamionowy I_n:16 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs}:6 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego:1,13 / 1,45 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego:3 / 5 I_n
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego I_{cn} poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1:6 kA
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2):6 kA

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM):50 do 60 Hz

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego:6,33 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego:2,5 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli):4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli):20000

Wymiary

Głębokość produktu:70 mm
Wysokość produktu:83 mm
Szerokość produktu:52,5 mm

Instalacja / Montaż
Moment dokręcający: 2,8 Nm
Pozycja montażowa produktu 360°: tak

Norma
Norma: EN 60898-1
Dyrektywa europejska WEEE: dotyczy

Bezpieczeństwo
Stopień ochrony: IP20

Warunki użytkowania
Temperatura robocza: -25...70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: 2
Klasa ograniczenia energii I2t.: 3
Temperatura przechowywania/transportu: -25...80 °C

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 6KA 3-POLOWY B 16A

**

Zdjęcie poglądowe