

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/wylacznik-roznicowopradowy-25a-30ma-2-polowy-ac-p-39288.html>

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A 30MA 2-POŁOWY AC

Cena	182,60 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	E+1CDC225J
Kod producenta	CDC225J
Kod EAN	3250611619468

Opis produktu

Dane techniczne:

Konstrukcja

Liczba biegunów: 2 P

Układ biegunów: 2 P

Montaż: Szyna DIN

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskazaniem błędu: tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC): 230 V

Typ napięcia zasilającego: AC

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i : 500 V

Maksymalne napięcie pracy: 253 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} : 4000 V

Prąd

Znamionowy prąd różnicowy dI : 30 mAPrąd znamionowy I_n : 25 AZnamionowy prąd wyładowczy (I_n 8/20 μ s): 0,25 kAZnamionowa zdolność załączania i wyłączania I_m : 1,5 kAZnamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I_{nc} zgodnie z PN-EN 61008-1: 6 kA

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM): 50 Hz

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,32 W

Zadziałanie

Krótkozwłoczny: nie

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 2000

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 4000

Wymiary

Głębokość produktu: 70 mm

Wysokość produktu: 83 mm

Szerokość produktu: 35 mm

Wymiary:1

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający:2,8 Nm

Pozycja montażowa produktu 360°:tak

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku:16mm²

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku:25mm²

Rodzaj przyłącza:ze śrubą

Wyposażenie

Selektywność:nie

Pokrywa zacisków:nie

Norma

Norma:EN 61008-1

Dyrektywa europejska WEEE:dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony:IP20

Typ wyłącznika różnicowoprądowego:AC

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.:2

**

Zdjęcie poglądowe