

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-5-a-dc-205-w-p-87211.html>


Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-5 A DC 205 W

Cena **330,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **10021064**

Kod producenta **10021064**

Kod EAN **4250928680150**

Sku **1019572**

Opis produktu

Kod producenta: **10021064**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, serwisach, laboratoriach, warsztatach a także w branży telekomunikacyjnej. Urządzenie służy do przetwarzania **prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego** o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Zasilacz posiada kanał z wyjściem dodatnim oraz ujemnym. Sprzęt precyzyjnie generuje prąd o niskich tętnieniach $\leq 10\%$ RMS i niewielkich szumach, co zapobiega uszkodzeniu obwodu. Dysponuje napięciem do **30 V** oraz prądem wyjściowym do **5 A**. Czytelny **wyświetlacz LED** pozwala sprawdzić wartości prądu i napięcia. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą pokręteł. Sprzęt pozwala pracować w dwóch trybach C.V. (stałego napięcia wyjściowego) i C.C. (stałego prądu obciążenia). Dla bezpieczeństwa posiada funkcję ochrony przed przegrzaniem. Wentylator włącza się automatycznie, gdy zasilacz przekroczy temperaturę 40°C oraz sam się wyłączy, gdy spadnie ona do 35°C. **Systemy zabezpieczające** przed zbyt wysokim napięciem i prądem zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. Niewielka waga i kompaktowe rozmiary pozwalają na łatwy transport urządzenia. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i nie rysują powierzchni roboczej.

Cechy produktu:

- Napięcie do 30 V i natężenie do 5 A,
- Pokręta do regulacji ustawień,
- Czytelny wyświetlacz LED,
- Ochrona przed zbyt wysokim napięciem i prądem oraz przegrzaniem.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021064**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-34**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **N/A**
- Aktualne wskazanie [mA] - **000-999**
- Kolor - **Czarny**
- Natężenie prądu - **N/A**
- Zakres regulacji napięcia DC [V] - **N/A**
- Bezpiecznik [A] - **5**
- Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **N/A**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 0,05\% + 1\text{mV}$ $C_c \leq 0,05\% + 10\text{mV}$**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$C_v \leq 0,1\% + 5\text{mV}$ $C_c \leq 0,1\% + 10\text{mV}$**
- Współczynnik stabilizacji pracy - **N/A**
- Wilgotność robocza [%] - **< 80% wilgotności względnej**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 5**
- Zabezpieczenia - **OVP, OCP, OTP**
- Przewód zasilający [m] - **1,2**

- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- - Rozdzielczość - **100 mV / 10 mA**
- - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **205**
- - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
- - Sposób podłączenia do komputera - **N/A**
- - Tętnienia - **$C_v \leq 10 \text{ mV (RMS)}$ / $C_c \leq 20 \text{ mA (RMS)}$**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **-10 - 70**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **0-40**
- - Wilgotność przechowywania - **<70% Rh**
- - Wymiary (DxSxW) - **27.5 x 13 x 16.5 cm**
- - Waga - **1.8 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **35.5 x 17.5 x 21 cm**
- - Waga wysyłki - **2.2 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi