

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-60-v-0-5-a-300-w-p-86761.html>



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-60 V 0-5 A 300 W

Cena	436,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10021178
Kod producenta	10021178
Kod EAN	4062859948656
Sku	1018673

Opis produktu

Kod producenta: **10021178**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering pozwala przetworzyć prąd zmienny na prąd stały. Sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, serwisach oraz w laboratoriach oraz instytutach badawczych. Urządzenie posiada **jeden kanał**, który umożliwi precyzyjną regulację napięcia w zakresie **0-60 V** i prądu wyjściowego **0-5 A** za pomocą pokręteł. Moc urządzenia wynosi **300 W**. Wyświetlacz **LED** pozwala wygodnie odczytać wartości prądu i napięcia. Zasilacz wyposażono w tryb **stabilizacji prądu wyjściowego (CC)** i **stabilizacji napięcia (CV)**. Posiada **zabezpieczenia termiczne (OTP)** i **przeciążeniowe (OPP)**. Wentylator zapewnia prawidłową temperaturę wewnątrz. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i nie rysują powierzchni.

Cechy produktu:

- Moc 300 W,
- Regulacja w zakresie 0-60 V i 0-5 A,
- Pokręta do ustawiania napięcia i natężenia,
- Parametry widoczne na wyświetlaczu LED,
- Ochrona OTP i OPP.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021178**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-87**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Kolor - **Czarny**
- Bezpiecznik [A] - **5**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **$C_v \leq 20 \text{ mV}$, $C_c \leq 20 \text{ mA}$**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **$C_v \leq 50 \text{ mV}$, $C_c \leq 20 \text{ mA}$**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 5**
- Zabezpieczenia - **OTP, OPP**
- Przewód zasilający [m] - **1,1**
- Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 60**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **230**
- Moc [W] - **300**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **5**
- Tętnienia - **30 mV, 20 mA**
- Wymiary (DxSxW) - **21.7 x 7.1 x 16 cm**
- Waga - **1.5 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30.3 x 10.8 x 20 cm**
- Waga wysyłki - **1.78 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód podłączeniowy
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi