

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zestaw-combo-li-ion-18v-dga513dhp481dtd153dhr243-350ah-p-31222.html>

ZESTAW COMBO LI-ION 18V DGA513 +DHP481+DTD153+DHR243 3*5.0AH

Cena	4 807,89 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLX4104TJ1
Kod producenta	DLX4104TJ1
Kod EAN	088381860789

Opis produktu

Dane techniczne:

DGA513ZJ Szlifierka kątowa:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 obr./min
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
Wymiary (długość całkowita): 382 mm
Waga (EPTA): 2,4 - 3,0 kg

DHP481 Wiertarko- wkrętarka udarowa:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 550 obr./min
bieg 2: 0 - 2100 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 8250 /min
bieg 2: 0 - 31500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali:13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie:76 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie:16 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy: 60 / 115 Nm
Zakres mocowania:1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita): 205 mm
Waga (EPTA): 2,7 - 3,0 kg

DTD153 Wkrętarka udarowa:

Napięcie zasilania:18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory:1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 3600 /min

Śruby standardowe: M5 - M16
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M14
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
Maks. moment obrotowy: 170 Nm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Wymiary (długość całkowita): 126 mm
Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg

DHR243 Młotowiertarka:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 950 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4700 /min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 27 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 24 mm
Energia udaru (EPTA): 2,0 J
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita): 353 mm
Waga (EPTA): 3,2 - 3,7 kg

DGA513ZJ Szlifierka kąтова:

Akumulatorowa szlifierka kąтова o wysokiej mocy do tarcz o średnicy 125 mm zasilana akumulatorem Li-Ion 18 V
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
Włącznik ślizgowy
Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy
Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki a uchwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika
Obwód zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem
Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

DHP481 Wiertarko- wkrętarka udarowa:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%
21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm
Szybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę osprzętu
Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

DTD153 Wkrętarka udarowa:

Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DHR243 Młotowiertarka:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Na wyposażeniu szybkowymienny uchwyt cylindryczny

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)

Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

40 - pozycyjne przestawianie dłuta

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie

Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru

Akum. szlifierka kątowna 18 V DGA513

Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V DHP481

Akum. wkrętarka udarowa 18 V DTD153

Akum. młotowiertarka 18 V DHR243

3 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)

Ładowarka DC18RC

**