

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zestaw-combo-li-lon-18v-dtd153ddf485-230ah-p-35662.html>

ZESTAW COMBO LI-LON 18V DTD153+DDF485 2*3.0AH

Cena	1 504,04 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLX2289
Kod producenta	DLX2289
Kod EAN	088381870351

Opis produktu

Dane techniczne:

Akum. Wiertarko wkrętarka DDF485:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 500 obr./min
bieg 2: 0 - 1900 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy: 27 / 50 Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita): 169 mm
Waga (EPTA): 1,4 - 1,7 kg

Akum. wkrętarka udarowa 170 Nm DTD153:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 3600 /min
Śruby standardowe: M5 - M16
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruba o wys. wytrzymał. na rozciąganie: M5 - M14
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
Maks. moment obrotowy: 170 Nm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Wymiary (długość całkowita): 126 mm
Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg

Akum. Wiertarko wkrętarka DDF485:

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Prędkość obrotowa oraz moment obrotowy zostały zwiększone w porównaniu do wcześniejszego modelu
Bardziej kompaktowa - w porównaniu modelem DDF459 zmniejszona została długość całkowita

Uchwyt samozaciskowy
Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Akum. wkrętarka udarowa 170 Nm DTD153:

Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Akum. Wiertarko wkrętarka DDF485
Akum. wkrętarka udarowa 170 Nm DTD153
2 akumulatory BL1830B (18 V / 3,0 Ah)
Ładowarka DC18RC
Walizka

**