

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zestaw-do-naprawy-gwintow-m5-m12-p-20020.html>

## ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW M5-M12



Cena	<b>192,89 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-1763</b>
Kod producenta	<b>YT-1763</b>
Kod EAN	<b>5906083917639</b>

### Opis produktu

#### Opis:

Profesjonalny zestaw do naprawy gwintów M5-M12. Wiertła i gwintowniki wykonane zostały ze stali szybkoobrotowej HSS 4341. Gwintowniki jednostopniowe nacinają gwint, w który wprowadza się wkładkę spiralną z twardej stali nierdzewnej. Do wprowadzenia wkładki służy pokrętło prowadzące oraz wybijak, który obłamuje wystającą końcówkę wkładki. Zestaw przeznaczony do 5 rodzajów gwintów: M5 x 0.8 x 6.7 mm, M6 x 1.0 x 10.8 mm, M8 x 1.25 x 10.8 mm, M10 x 1.5 x 13.5 mm, M12 x 1.75 x 16.3 mm.

#### Zastosowanie:

Profesjonalny zestaw do naprawy gwintów M5-M12. Wiertła i gwintowniki wykonane zostały ze stali szybkoobrotowej HSS 4341. Gwintowniki jednostopniowe nacinają gwint, w który wprowadza się wkładkę spiralną z twardej stali nierdzewnej. Do wprowadzenia wkładki służy pokrętło prowadzące oraz wybijak, który obłamuje wystającą końcówkę wkładki.

Zestaw przeznaczony do 5 rodzajów gwintów:

- M5 x 0.8 x 6.7 mm,
- M6 x 1.0 x 10.8 mm,
- M8 x 1.25 x 10.8 mm,
- M10 x 1.5 x 13.5 mm,
- M12 x 1.75 x 16.3 mm.

#### Sposób użycia:

- Ustalić rozmiar uszkodzonego gwintu, a następnie dobrać zestaw do naprawy w takim samym rozmiarze.
- Rozwiercić uszkodzony gwint wiertłem z zestawu.
- Następnie nagwintować go za pomocą gwintownika dołączonego do zestawu. Gwintownik należy osadzić w pokrętle przeznaczonym do gwintowników. Pokrętło nie znajduje się w wyposażeniu zestawu.
- Na pokrętło do wkładów spiralnych osadzić wkład tak, żeby poprzeczna część wkładu znalazła się w szczelinie pokrętła. Następnie wkład zabezpieczyć za pomocą pierścienia tak, żeby nie rozciągał się podczas wkręcania. Pierścień zabezpieczyć śrubą.
- Wkręcić wkład całkowicie w nagwintowany uprzednio otwór. Wysunąć pokrętło. Za pomocą przetyczki odłamać poprzeczną część wkładu.
- Wkręcić śrubę w naprawiony gwint.

#### Zawartość opakowania:

- wiertła do rozwiercenia uszkodzonego gwintu: 5szt.

- gwintowniki jednostopniowe do wykonania gwintu pod nową wkładkę: 5szt.
- wkładki spiralne: 5 paczek
- pokrętła do wkręcenia wkładek spiralnych: 5szt.
- wybijaki: 5szt.
- klucz imbusowy: 1szt.
- walizka

**Dane techniczne:**

- Waga brutto (kg) 2.2500
- Rozmiar M5-M12