

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zestaw-instalacyjny-z-gniazdem-ip44-32a-3pnpe-22ppe-p-41791.html>

## ZESTAW INSTALACYJNY Z GNIAZDEM IP44 32A 3P+N+PE 2\*2P+PE

Cena	<b>363,91 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>E00000-87324</b>
Kod producenta	<b>ZI05R462</b>
Kod EAN	<b>5907723004092</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe izolacji  $U_i$ : 500 V  
Prąd znamionowy zestawu  $I_n$ : max 32 A  
Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz  
Napięcie znamionowe łączeniowe  $U_e$ : 230/400 V  
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne  $U_{imp}$ : 6 kV  
Przekrój przewodów przyłączeniowych: 2,5...4 mm<sup>2</sup>  
Stopień ochrony: IP44 IP67  
Klasa ochronności: II  
Rodzaje dławnic: M25×1,5

Zestawy typu ZI posiadają przełączniki L-O-P w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP67, wyposażonej w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczkowe stałe. Zestawy typu ZI różnią się między sobą rodzajem i wielkością prądową gniazda lub gniazd wtyczkowych. Zestawy typu ZI z głównym gniazdem 16A wyposażone są w łącznik krzywkowy ŁK16R o funkcji rozłącznika L-O-P, natomiast zestawy z głównym gniazdem 32A - w łącznik krzywkowy ŁK32R. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 61439-3, PN-EN 61439-1.

Stopień ochrony IP67 posiadają wykonania: ZI12\R121, ZI12\R221, ZI12\R361, ZI12\R461.

W wykonaniach: ZI05\R361, ZI05\R362, ZI05\R461, ZI05\R462 gniazdo boczne zabezpieczone jest wkładką topikową WTA 10A/250V.

\*\*

Zdjęcia poglądowe.