

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zmiękcacz-oczyszczacz-wody-z-filtrem-2w1-2-4-osoby-4-l-żywicy-18-w-p-50215.html>



Zmiękcacz oczyszczacz wody z filtrem 2w1 2-4 osoby 4 l żywicy 18 W

Cena	1 447,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10250511
Kod producenta	10250511
Kod EAN	4062859012401
Sku	1013795

Opis produktu

Kod producenta: **10250511**

Zmiękcacz wody marki Uniprodo sprawdzi się m.in. w restauracjach, barach, hotelach. Nadaje się również do użytku domowego. Woda wstępnie uzdatniona oraz zmiękczona to zasługa podwójnych wylotów. **Tylko filtrowana lub odwapniona woda** może być używana przez oddzielne przyłącza. Kompaktowa konstrukcja nadaje się **do zainstalowania pod zlewem**. Pracę zmiękczacza wody można kontrolować dzięki **wyświetlaczowi LED**. **Dotykowy panel** ułatwia obsługę. Funkcja blokady zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. **Automatyczny zawór ASFU2-C** ze wbudowanym procesorem i **elektronicznym wodomierzem** monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji (22 min)**. Zarówno zmiękczenie, jak i regeneracja odbywają się **automatycznie**. Należy uzupełniać sól do regeneracji żywicy. Woda nienadająca się do użytku jest wprowadzana do kanalizacji odpowiednim przyłączem.

Cechy produktu:

- - **Filtr do wody i zmiękcacz wody w jednym**,
- - Idealny dla gospodarstw domowych i firm do 2-4 osób,
- - Można zamontować pod zlewem,
- - Dotykowy wyświetlacz LED,
- - Przepływ maks. mniej niż 1 m³/h,
- - Ciśnienie robocze 0,10 - 0,45 MPa,
- - Żywica 4 l,
- - Pojemnik na sól 3,5 kg.

Dane techniczne:

- - Nr katalogowy - **10250511**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Producent - **Uniprodo**
- - Wyświetlacz - **230**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wielkość wylotu - **1/2"**
- - Wymagane podłączenie do kanalizacji - **Tak**
- - Rozmiar rury centralnej - **282mm**
- - Pojemność przy 20dH [l] - **450**
- - Maks. magazyn soli [kg] - **3.5**
- - Zużycie soli na regenerację [kg] - **0,72**
- - Czas regeneracji [min] - **22**
- - Utrata ciśnienia [%] - **20**
- - Zakres temperatury pracy [C] - **5-38**
- - Materiał obudowy - **ABS**
- - Moc [W] - **18**

- - Źródło zasilania - **Adapter: 12 V**
- - Zakres ciśnienia roboczego [MPa] - **0,10-0,45**
- - Nadaje się dla - **2-4 osób**
- - Długość kabla [m] - **1,5**
- - Zalecane maksymalne natężenie przepływu [m³/h] - **Mniej niż 1**
- - Wielkość odpływu - **Ø13 mm**
- - Typ głowicy - **Zawór uniwersalny ASFU2-C z filtrem zmiękczającym**
- - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, z użyciem specjalnej soli**
- - Napięcie [V] - **220 V / 110 V**
- - Przepływ wody - **1,0 T/H**
- - Ciśnienie robocze [MPa] - **0,15-0,5**
- - Pojemność przy 10dH [l] - **900**
- - Objętość zbiornika żywicy [l] - **4**
- - Wielkość wlotu [mm] - **1/2"**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **46.5 x 19.5 x 46.5**
- - Waga [kg] - **17.5**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **51 x 30 x 56**
- - Waga wysyłki [kg] - **19.2**

W zestawie:

- - Zmiękcacz wody,
- - Wąż zbrojony - 3 szt.,
- - Instrukcja obsługi.