

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zmiękczaczk-odkamieniacz-do-wody-z-automatycznym-zaworem-30-l-33-w-lcd-p-48116.html>

## Zmiękczaczk odkamieniaczk do wody z automatycznym zaworem 30 l 3.3 W LCD

Cena	<b>2 703,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>10250402</b>
Kod producenta	<b>10250402</b>
Kod EAN	<b>4062859978837</b>
Sku	<b>1011292</b>

### Opis produktu

Kod producenta: **10250402**

**Zmiękczaczk wody** marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **2,1 - 4,0 m3/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 30 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **solii**, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **4800 l wody**. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.

#### Cechy produktu:

- Automatyczny zawór zmiękczejący,
- Zbiornik żywicy **30 l**,
- Przepływ wody **2,1-4,0 m3/h**,
- Panel **LCD**,
- System odpływu wody do kanalizacji.

#### Parametry techniczne:

- Model - **UNI\_WATERSOFTENER\_3500**
- Nr katalogowy - **10250402**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- Napięcie - **100-240 V ~ 50/60 Hz**
- Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- Typ zaworu - **Automatyczny zawór zmiękczejący**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Przystosowane dla - **8 - 20 osób**
- Objętość żywicy - **30 l**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar wlotu - **1**
- Rozmiar wylotu - **1**
- Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- Przyłącze spustowe (kanalizacja) - **Tak**
- Centralny rozmiar rury - **35**
- Przepływ wody - **2,1 - 4,0 m3/h**
- Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)**
- Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej solii**

- - Czas regeneracji - **92 min**
- - Zużycie soli podczas regeneracji - **3,9 kg**
- - Zalecany przepływ maksymalny - **3,5 m<sup>3</sup>/h**
- - Wydajność przy 10dH - **11400 l**
- - Wydajność przy 20dH - **5500 l**
- - Maks. zapas soli - **30 kg**
- - Spadek ciśnienia - **5%**
- - Zakres temperatury roboczej - **1 - 39C**
- - Przewód zasilania - **1,5 m**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **53 x 37 x 82 cm**
- - Waga - **40 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **55 x 40 x 91 cm**
- - Waga wysyłki - **47,1 kg**

**W zestawie:**

- - Zmiękcacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.