

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zmiękczac-odkamieniacz-do-wody-z-automatycznym-zaworem-65-l-33-w-lcd-p-48114.html>



Zmiękczac odkamieniacz do wody z automatycznym zaworem 6.5 l 3.3 W LCD

Cena	1 423,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10250400
Kod producenta	10250400
Kod EAN	4062859978813
Sku	1011290

Opis produktu

Kod producenta: **10250400**

Zmiękczac wody marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **1,4 - 2,8 m³/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 6,5 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **sol**i, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **1000 l wody**. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.

Cechy produktu:

- Automatyczny zawór zmiękczający,
- Zbiornik żywicy **6,5 l**,
- Przepływ wody **1,4-2,8 m³/h**,
- Panel **LCD**,
- System odpływu wody do kanalizacji.

Parametry techniczne:

- Model - **UNI_WATERSOFTENER_750**
- Nr katalogowy - **10250400**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- Napięcie - **100-240 V ~ 50/60 Hz**
- Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- Typ zaworu - **Automatyczny**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Przystosowane dla - **1 - 5 osób**
- Objętość żywicy - **6,5 l**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar wlotu - **1**
- Rozmiar wylotu - **1**
- Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- Przyłącze spustowe (kanalizacja) - **Tak**
- Centralny rozmiar rury - **35**
- Przepływ wody - **1,4 - 2,8 m³/h**
- Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)**
- Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej soli**

- - Czas regeneracji - **31 min**
- - Zużycie soli podczas regeneracji - **0,85 kg**
- - Zalecany przepływ maksymalny - **1 m³/h**
- - Wydajność przy 10dH - **2400 l**
- - Wydajność przy 20dH - **1200 l**
- - Maks. zapas soli - **10 kg**
- - Spadek ciśnienia - **5%**
- - Zakres temperatury roboczej - **1 - 39C**
- - Przewód zasilania - **1,5 m**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **43 x 23 x 59 cm**
- - Waga - **12,25 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **53 x 30 x 72 cm**
- - Waga wysyłki - **17,05 kg**

W zestawie:

- - Zmiękcacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.